

# フotron BC2 & 光伝送装置中継システム概略

## 付属Fマウント単焦点レンズ

- ・15mm ・16mm ・18mm ・20mm
- ・24mm ・28mm ・35mm ・50mm
- ・85mm ・105mm ・135mm 計11本
- ※マクロ系のマイクロニッコールレンズも有

## 付属Fマウントズームレンズ



Fマウント	Fマウント	Fマウント	Fマウント
17~	24~	80~	Fマウント
35mm	70mm	200	120~
F2.8	F2.8	mm	300mm
		F2.8	F2.8



### カメラ部標準付属内容

- ・BC2カメラ本体
- ・HDVF-20(白黒ハンディVF/TALLY&RET可)
- ・7吋液晶モニター
  - HD/SD RET可
  - スポーツタイプフード付
- ・FE-C100A光伝送カメラアダプタ
  - RET OUT(HD/SD)
  - インカム1系統、PGM出力有り
  - R/Gタリー
  - ベースステーションよりDC12V供給可(500m)

### カメラ電源

24V



IDX EB2又は4  
2連又は4連リチウム  
BATTターミナル  
(バッテリー付)

# カメラ側

### 光カメラケーブル(多治見)

#### 伝送内容

- ・カメラ出力画(スロー再生画)
- ・RS-422(カメラコントロールリモコン)
- ・インカム1系統(PGM MIX可)
- ・RET(HD/SD)
- ・R/G TALLY
- ・音声2ch
- ・DC12V(カメラアダプタ部のみ500m迄供給可)

### カメラ制御信号



### BC2カメラコントロールリモコン

#### 「オペレート内容」

- ・フレームレート設定
- ・シャッター設定
- ・REC/再生/FF/REW/トリガーコマンド
- ・GAIN UPコントロール
- ・色温度設定
- ・オートブラック/オートホワイト
- 等々カメラ側の設定内容全てオペレート可

### HD SDI OUT (出力4系統)

### EVSコントロール信号 D-sub9P

# 中継車側

- ### FE-B100Aベースステーション
- ・光ケーブル最長2km(電源供給は500m)迄伝送可
  - ・HD SDI出力4系統
  - ・HD又はSD RET入力2系統
  - ・インカム、PGM、タリー コミュニケーション



※D-REXはオプション  
別料金になります

D-REX映像ダイナミックレンジ補正装置  
(暗部のダイナミックレンジを補正する為、ハイスピードカメラには最適です。)



※EVSにて運用時、EVSコントローラーにてBC2の記録、再生、サーチ、パーテーション分け等のオペレートが瞬時に可能  
Ⓜ但しEVSバージョン等の条件有

EVS等収録機へ