

PVM-741 対応信号フォーマット

本機は下記信号方式に対応しています。

システム	信号規格			
	コンポジット	SD/HD	3G	HDMI
575/50i (PAL)	○	○	—	○
480/60i (NTSC) *1	○	○	—	○
576/50p	—	—	—	○
480/60p *1	—	—	—	○
640 × 480/60p *1	—	—	—	○
1080/24PsF *1*2	—	○	○*3	—
1080/25PsF *2	—	○	○*3	—
1080/30PsF *1*2	—	—	○*3	—
1080/24p *1	—	○	○*3	○
1080/25p	—	○	○*3	○
1080/30p *1	—	○	○*3	○
1080/50i	—	○	○*3	○
1080/60i *1	—	○	○*3	○
1080/50p	—	—	○*4	○
1080/60p *1	—	—	○*4	○
720/24p *1	—	—	○*5	—
720/25p	—	—	○*5	—
720/30p *1	—	—	○*5	—
720/50p	—	○	○*3	○
720/60p *1	—	○	○*3	○

* 1：フレームレート 1/1.001 にも対応しています。

* 2：1080/24PsF、25PsF、30PsF は画面上のフォーマットはそれぞれ 1080/48i、50i、60i と表示されます。

* 3：3G-SDI の 4:4:4 Y/Cb/Cr 10 ビットと 4:4:4 RGB 10 ビットに対応しています。

* 4：3G-SDI の 4:2:2 Y/Cb/Cr 10 ビットに対応しています。

* 5：3G-SDI の 4:4:4 Y/Cb/Cr 10 ビットに対応しています。