

# 新規導入機材

## KONOVA Slide K7 C120

小型カメラ用スライダー クランクハンドルキット付き



レンタル価格 ¥4,000(税別)

### ■ 主な仕様

- ・スライド長 : 1200mm
- ・自重(サイドレグ付き) : 約 3.8kg
- ・寸法(サイドレグ付き) : 約 横 129cm × 縦 24cm × 高 7.5 ~ 11cm 突起物含む
- ・搭載荷重 : 3 ~ 28kg  
上記はメーカーサイトより抜粋。揺れやガタ等考慮した当社推奨は0 ~ 10Kg(水平時)
- ・三脚マウントネジ穴 : センター裏面 3/8 × 2 1/4 × 2  
レフト裏面 3/8 × 1 1/4 × 1 ライト裏面 3/8 × 1 1/4 × 1  
レフト側面 3/8 × 1 1/4 × 1 ライト側面 3/8 × 1 1/4 × 1
- ・アクセサリ取付ネジ穴 : レフト表面 1/4 × 1 レフト表面 1/4 × 1
- ・雲台取付オスネジ : 3/8 × 1 \*専用ネジなので1/4等に変更は出来ません。
- ・スライド部ロック機構 : 有
- ・スライド部トルク調整 : 有
- ・サイドレグレベル調整 : 有 3cm程度の調整幅有
- ・サイドレグ角度調整 : 有 360度の調整が可能
- ・レール搭載推奨三脚 : ザハトラ - V18 以上  
120cmレール幅をフルオペレートする場合は別途照明脚 × 2 (1本 ¥500税別)をサブ脚部として御使用する事を  
オススメします。但し、照明脚でオペレート出来るのは10Kg以下のあまりHighポジションでない事が前提です。
- ・付属ヘッド : マンフロット MVH502AH 自重……………1.6kg  
カウンターバランス……………4kg 固定  
最大荷重……………7kg \*パン、チルトロック状態に限る  
取り付け部……………フラットベース 3/8ネジ穴  
雲台高……………13cm  
パン、チルトトルク調整…有  
プレート付属ネジ……………1/4 × 1 3/8 × 1

ご質問や資料請求等はティスマン・サービスまで連絡をお願い致します

Tel:03-3668-3333

## ■ 主な特徴や注意点

- ・箱馬や撮影現場にある机などを使い斜めのスライド等をする事が可能。また、ミニセンチュリー(別途 ¥1,000税別)をビデオV18等の三脚と併用し斜めスライドをすることも可能。ミニセンチュリーはHighポジション時のサブ脚部としても有効です。  
\*金ダボが別途必要になりますので発注時に御声掛けください。
- ・サイド側面のネジ穴を使って三脚に固定すると縦方向のスライドが可能です。  
\*手動だと安定感が無くかなり揺れるので縦スライドの場合DCリモート(別途 ¥2,000税別)をお勧めします。
- ・斜め使用の耐荷重は6kg、縦使用は4kg程度を当社は推奨します、それ以上でもスライダー自身は問題ありませんが揺れなどが起き、オペレータ的な諸問題が生じます。
- ・センター三脚のみの斜め使用はおやめ下さい。V18、20クラスでもチルトロックがききません。
- ・スライダー部のマウントネジは3/8固定です。1/4のネジで使用したい場合は御相談下さい。  
当社ネジ変換で対応可能か確認致します。
- ・ハンドルクランクを付属しております。スライダー部を手で触れることなくスライドさせることが可能です。
- ・トルク調整をすることによりスライド時の摩擦の強さを調整できます。
- ・スライド部のマウントネジは1点のみなのであまり激しいパンワークには不向きです。ヘッドごと回転してしまいます。
- ・縦/斜め使用時にはヘッドの水平を取るためにスライディングプレートが必要です(別途 ¥500税別)。



## ■ 内容物

- ・本体(ソフトケース入) ・クランク用ベルト ・クランクハンドル ・サイドスタンド(ソフトケース入) x 2
- ・六角 3種 ・オイルセール x 2 ・布 x 1 ・トルク調整工具 ・冊子 x 2 ・取扱説明書 x 1
- ・MVH502AHヘッド(・パン棒付き ・1/4ネジ x 1 3/8ネジ x 1 付き)

