

※PXW-FS5M II 対応フォーマット表

	フォーマット	ファイルシステム	拡張子	記録画素数	フレームレート	ビットレート	記録時間
4K	XAVC Long 420	exFAT	MXF	3840 × 2160	30P/24P	100/60Mbps	60分 (100M) 100分 (60M)
HD	XAVC Long 422	exFAT	MXF	1920 × 1080 1280 × 720	60P/30P/24P 60i 60P	50/35Mbps 50/35/25Mbps 50Mbps	120分 (50M) 170分 (35M) 220分 (25M)
	AVCHD	exFAT FAT32 * 1	MTS	1920 × 1080 1280 × 720	60P 60i/30P/24P 60P	28Mbps 24/17Mbps 24/17/9Mbps	290分 (28M) 340分 (24M) 450分 (17M) 750分 (9M)
Proxy * 2	XAVC Proxy	exFAT	MP4	1280 × 720 640 × 360	30P/24P 30P/24P	9Mbps 3Mbps	メインフォーマット による* 3

※フレームレートの60Pは59.94P、60iは59.94i、30Pは29.97P、24Pは23.98Pをそれぞれ省略しています。

※PAL Areaに設定すると、50P/50i/25P記録が可能です。

※記録時間は目安です。

* 1 SDXCの場合はexFAT、SDHCの場合はFAT32になります。

* 2 記録フォーマットがXAVC Longの時のみ記録可能です。

* 3 本線と同一メモリーに記録する為、Proxy同時記録時は本線映像の記録時間が短くなります。