

# 新規導入機材

## Clear-Com Tempest 子機5台SET (4chタイプ) 2.4GHz帯ワイヤレスインターカム



### 主な機能/特徴

- ・1台のベースステーションにて最大5台のベルトステーション間で双方向通話が可能なワイヤレスインターカム。
- ・A/B/C/D chの4chの相互通話可能なシステム。
- ・ベース側のアンテナはLAN(CAT5)にて最長450mの延長が可能。\*当社は50mを保有しています。
- ・UHF、VHF/1.9G帯などの帯域で動作するワイヤレスマイク、インターカム、IFB、イヤモニシステムとは相互干渉しません。
- ・4つの独立した有線インターカムチャンネルと接続出し、2/4WIRE有線インターフェイスを各ch個別に有しております。  
\*1つのチャンネルで2WIREと4WIREの2つを入力することは出来ません。
- ・クリアカム、RTSなどのあらゆる2WIREインターカムシステム、及び4WIREインターカム装置との互換があります。
- ・ステージアナウンス出力により、インターカムチャンネルから独立した音声の子機からベース側に送る事が可能。
- ・クリアカムならではの高音質、高音量によりLIVE等での運用も十分可能です。
- ・環境に応じ、周波数帯の使用範囲を設定する事が可能です。ワイヤレスLANやWIFI等の周波数が事前にわかれば回避する事が出来ます。
- ・2WIREとの接続時、AUTO NULL機能により2WIREに乗っている音声の残成分を除去し、エコーの少ない運用が可能。
- ・TEMPESTは毎秒200回周波数を変えます。これにより他のシステムへの干渉を極力抑えます。さらに1度のデータを別の周波数にて2度のパケット通信を行い、信号の欠落をフォロー。システムの安定を約束してくれる独自の技術を採用。
- ・子機のバッテリーライフは専用リチウムで9時間。単3×3で4時間。どちらも同じバッテリースロットに収容可能です。
- ・ワイヤレスISO機能によりボタン1つで外部インターカム機器と独立し、ワイヤレスの子機とのみの通話が出来ます。
- ・ベースステーションから子機のさまざまなメニューの変更が可能 \*子機でしか変更できない項目もあります。
- ・子機には、誤ってボタンを押したりしない様に数パターンのLOCK機能があります。
- ・システム運用モード変更により子機の個数の上限を増やすことが可能です。\*それにより制限される事もあります。  
当社は現在モード変更非対応バージョンです。早々に対応予定。
- ・電波はダイバーシティー効果を使用し、安定的な送受信状態を保ちます。

### 付属品

- ・親機×1 ・子機×5(リチウム電池付) ・ヘッドセットCC-95×5 ・首掛けヘッドセット×5 ・5連チャージャー×1 ・延長アンテナ装置×1
- ・ホイップアンテナ×2 ・アンテナケーブル7.5m×2 ・USBケーブル2種 ・ステレオミニケーブル×1 ・アンテナ用クリップ×2 ・予備バッテリー×5
- ・RJ-45→キャンノンオスメスバラケーブル×4 ・取説×1 ・キャンノンモノオス→ステレオフォン変換ケーブル×1 ・15P短いケーブル×1
- ・キャンノンモノメス→ステレオフォン変換ケーブル×1 ・ACケーブル×2 ・LANケーブル30m×1 ・CD-ROM×1 ・首掛けヘッドSET×5

ご質問や資料請求等はティスマン・サービスまで連絡をお願い致します

Tel:03-5684-0888

## TEMPEST 2400 ワイヤレス共通システム

RF周波数	2400～2480MHz
送信範囲	理想的な条件で300m(標準150m～270m)
音声ダイナミックレンジ	>94dB
システムレイテンシー	50ms以下

## TEMPEST 2400 ベースステーション CM-244 仕様

インターカムオーディオチャンネル	4
同時通話ベルトステーション	5(ベースステーション1台につき)
アンテナポート数	2
ベースステーション同期台数	10
ペアリング方法	付属のミニジャックケーブルにて
プログラミングポート	USB
ステージアナウンスとGPO接点	DB15 リレー数 6
2-Wire インターカムインターフェイス	XLR-3F/XLR-3M4チャンネル
2-Wire 方式	Clear-Cam、他
4-Wire/Matrix接続	RJ-45 4チャンネル -4to+8dB バランストランスアイソレート
AUX入力	ステレオフォーン、-4to+8dB バランストランスアイソレート
AUX出力	ステレオフォーン、-4to+8dB バランストランスアイソレート
ステージアナウンス出力	XLR-3M、-4to+8dB バランストランスアイソレート
フロントパネルヘッドセット	XLR-4M
マイク方式	ダイナミック/エレクトレット自動選択
外形寸法mm	H44.5 × W483 × D305
重量	4.8Kg
AC電源	85～264VAC 50～60Hz 15W
DC電源	11～32VDC 12W
動作環境	温度-20度～50度 湿度10%～90%

## TEMPEST2400 ベルトステーション CP242

インターカム音声チャンネル	4
同時リッスン	デュアルチャンネル
ヘッドセットコネクタ	XLR-4M
マイク方式	ダイナミック/エレクトレット自動選択
リチウムポリマー充電時間	2時間30分
オプションパワー	標準単3アルカリ電池 3個
アルカリ電池の持続時間	約4時間
外形寸法mm	H155 × W102 × D44.5
重量	405g
動作環境	温度-20度～50度 湿度10%～90%

ご質問や資料請求等はティスマン・サービスまで連絡をお願い致します  
Tel:03-5684-0888