

新 規 導 入 機 材

Panasonic BT-LH910G

9.0型 業務用LCDビデオモニター(マルチフォーマット)



*当社ではIDX製Vマウント変換を標準装備しております。



*キャリングバッグ付きです

スタンドをご使用の場合はユーザー様にて取り付けをお願い致します。

●主な仕様

- 入力信号 : コンポジット、HD/SDコンポーネント、HDMI、HD/SD-SDI(3G-SDI対応) × 2
- 出力信号 : HD/SD-SDI(アクティブスルー) × 2、イヤホンアウト(ステレオミニジャック)
- 対応信号方式 : 別項に記載
- 電源 : DC 11.0 ~ 17.0V (12V / 1.9A) ※IDX社製 HL-9/バッテリーで約3時間の運用が可能です
- 視野角 : 上176度/下176度/左176度/右176度
- 解像度 : 水平 1,280 × 垂直 768
- アスペクト比 : 15 : 9
- 表示色 : 約1,677万色

- 重量 : 2.4kg(スタンド含む)
1.7kg(スタンド含まず)
- 外形寸法 : 230 × 214.5 × 170mm(スタンド含む)
230 × 183 × 78.5mm(スタンド含まず)

●主な特徴

- ・低階調シーンの暗部を見やすくするブラックモードを搭載
- ・ヘッドホン端子を装備、モニターチャンネルをメニュー選択可能
- ・波形モニターおよびベクトルスコープ機能を内蔵し入力信号の波形と色域が表示できます。波形表示は Y / R / G / B の信号切替が可能です。WFM機能はすべての入力信号に対して使用できます。ベクトルスコープ機能は3G-SDIまたはSDI入力時に使用できます。
- ・SDI入力時にタイムコード(VITC/LTC/LTCUB/VITCUBから選択)を表示が可能。
- ・2画面表示機能にて任意フレームの映像を副画面として静止画表示できます。フレーム合わせなどに活用できます。*2画面表示機能は同一入力端子、同一フォーマット信号を比較する物です。異なるフォーマット/異なる入力端子にてこの機能を使用すると画が乱れる場合がございます。
- ・入出力画の遅延を1フィールド未満に抑えた高速高性能I/P変換回路を搭載。
- ・RGB 独立256ステップで補正を行い、放送用の階調性($\gamma=2.2$)を実現しています。色温度は9,300K / 6,500K / 5,600Kが選択できるほか、R / G / BそれぞれのGAINとBIASをダイレクトにボリュームで調整できるマニュアル・ホワイトバランス設定が可能。

(株)ティスマン・サービス

TEL:03-5684-0888

内容物

- ・本体(Vマウント変換付き) * 世界堂製キャリングバック入り
- ・ACアダプタ
- ・ACケーブル
- ・DCケーブル
- ・スタンド
- ・スタンド取り付けネジ × 4
- ・取扱説明書 × 1

※ 記載内容は、2011年11月現在のものです。

入力信号 フォーマット	BT-LH910G						
	VIDEO	VF-VIDEO	VF-YPbPr	YPbPr	SDI1 (3G SDI)	SDI2	HDMI
NTSC	○	○					
PAL	○	○					
640×480 (59.94Hz)							○
640×480 (60Hz)							○
480/59.94i			○	○	○	○	
480/59.94p			○	○			○
576/50i			○	○	○	○	
576/50p			○	○			○
720/50p			○	○	○	○	○
720/59.94p			○	○	○	○	○
720/60p			○	○	○	○	○
1035/59.94i			○ (※3)	○ (※3)	○ (※3)	○ (※3)	○ (※3)
1035/60i			○ (※4)	○ (※4)	○ (※4)	○ (※4)	○ (※4)
1080/23.98PsF			○	○	○	○	
1080/24PsF			○	○	○	○	
1080/25PsF			○ (※5)	○ (※5)	○ (※5)	○ (※5)	
1080/23.98p					○	○	○
1080/24p					○	○	○
1080/25p					○	○	○
1080/29.97p					○	○	○
1080/30p					○	○	○
1080/50i			○	○	○	○	○
1080/50p					○ (※6)		○ (※7)
1080/59.94i			○	○	○	○	○
1080/60i			○	○	○	○	○
1080/59.94p					○ (※6)		○ (※7)
1080/60p					○ (※6)		○ (※7)

○=対応 ※1: YPbPr, RGB端子は共用していますので、メニューでの切替となります。RGB端子はVIDEO / COMP.のいずれかを選択します。 ※2: DVI-D端子はVIDEO / COMP.のいずれかをメニューで選択します。 ※3: 1035/59.94i入力時は、1080/59.94i表示されます。各種マーカ表示も1080/59.94i用マーカが表示されます。 ※4: 1035/60i入力時は、1080/60i表示されます。各種マーカ表示も1080/60i用マーカが表示されます。 ※5: 1080/25PsF入力は1080/50iとして表示されます。 ※6: 3G-SDIはSMPTE ST 425-A規格の1080/50p、1080/59.94p、1080/60pに対応します。 ※7: RGB444 およびSDI422(12bit)は対応していません。

(株)ディスマン・サービス TEL : 03-5684-0888