

新規導入機材

EVS HDLSM-XT3 4K



4K、3G、3D、ハイパーモーション、HDスーパースロー 対応

仕様

- ・チャンネル数 : 8ch 【*4K(UHDTV)時 1in2out / 2in1out】
- ・内蔵HDD容量 : 900GB×6
- ・収録時間 : 約90時間 (*HD/1in1out/M-JPEG100Mbps 時)
約11時間 (*4K/ 1in1out/Avid DN×HD120Mbps時)
- ・圧縮方式 : 【HD】
 - M-JPEGビットレート可変(20Mbps-360Mbps)
 - Avid DN×HD ® (120/145Mbps)
 - Avid DN×HD ® HighLevel(185/220Mbps)
 - Avid DN×HD ® 185×/220×(10bit)
 - VC-3(SMPTE2019-1;Avid-compatible)100Mbps
 - Apple ProRes ® 4:2:2(120/145Mbps)
 - Apple ProRes ® 4:2:2HQ(180/220Mbps)
 - MPEG2 Intra ビットレート可変(20Mbps-250Mbps)
 - DVCPRO HD
 - AVC Intra 100
 - XDCAM HD 4:2:2(50Mbps)
- 【SD】
 - M-JPEG ビットレート可変(8Mbps-100Mbps)
 - IMX D-10(SMPTE 356M)30/40/50Mbps
 - DVCPRO 50

- ・音声 : 非圧縮96チャンネル:20/24bit 48KHz
エンベデット(4/8/16チャンネル) AES/EBU(16チャンネル/8ステレオペア)
Dolby E アナログモニタリング出力(4チャンネル)
- ・マルチビューワ : デジタル出力: HDSDI×2
アナログ出力: HD YUV/HD RGBHV/SD Y/C & コンポジット
- ・タイムコード : LTC:SMPTE12M;1入力 1出力 (XLR端子)
HD-SDI : RP188 (HANC VITC、HANC VITC2,HANC LTC)
SDI : ST 12:2008 (VITC in VBI)
- ・ネットワーク : Xnet[2] 3Gbps 入出力
Gigabit Ethernet × 2 - Jumbo Frames 9000bytes
- ・リモートポート : RS-422×6 , RS-232×2 , GPI×12
- ・プロトコル : EVS , EVS AVSP , EVS IPDP , Sony BVW , Harris VDCP
Odetics , Thomson XtenDD-35 , LINX , SNMP
- ・寸法 : 270×692×445(H×D×W) mm , 39kg

●弊社セット内容

- ・EVS XT3本体(ACケーブル×2付) ・コントローラー(発注時にご指定下さい。)
- ・9Pリモートケーブル&ACケーブル(コントローラー台数分)
- ・VGAモニター(VGAケーブル&AC付)
- ・キーボード(USBコネクタ)×1
- ・Dサブ15P(メス)ーXLR3P(オス)パラ×2
- ・Dサブ15P(オス)ーXLR3P(メス)パラ×2

ご質問や資料請求等はティスマン・サービスまで連絡をお願い致します

Tel:03-5684-0888