

新規導入機材

Timecode Sysutemus



Timecode Buddy



Timecode の無線伝送装置 TRX/RX SET

レンタル価格 **¥4,000**(税別)

Timecode Buddy

■ 主な仕様

- ・電波 : 920.6—923.2MHz 14ch
免許無しでOK 技術基準適合証明済み
- ・T/Cジェネ精度 : 0.14PPM 1日で半フレーム以下のズレ
- ・対応フレーム : 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 2997df / 30df
- ・同期出力 : NTSC / PAL / 720p / 1080i / 1080p
- ・電源 : 9—24V ヒロセ4P DC入力 又は 内蔵バッテリー駆動
内蔵バッテリーは11時間程度の駆動が可能 充電は2時間で完了します。
- ・伝送距離 : 見通し 300m 程度。
- ・受信台数 : 制限無し
- ・寸法 : 70(H) × 44(W) × 29.9(D)
- ・重量 : 122g

■ 主な機能

- ・TRXタイプのTimecodeモードは3つ。INTジェネにて駆動、電波を受けて駆動、外部TCを受けて駆動。
RXタイプはINTジェネにて駆動、電波を受けて駆動の2モードです。
- ・バッテリーライフがディスプレイ表示できます。
- ・sync OUTは、3D撮影時等に使用します
- ・本体にシューアダプター、アクセサリに汎用性取り付けアダプタがあり、カメラに取り付けることが可能。
- ・TRXタイプはTXモードとRXモードを選択して使用出来ます。

■ 内容物

- ・本体 x2 (TRX x1 RX x1) ・取り付けアダプタ x2 ・Dタップ→ヒロセ4P x2 ・BNCケーブル x2
- ・BNC → レモ5Pオス TC INケーブル x2 ・BNC → レモ5Pオス TC OUTケーブル x2
- ・充電用ACアダプタ ・USBケーブル ・取説 ・ライトシュー変換 × 2

ご質問や資料請求等はティスマン・サービスまで連絡をお願い致します

Tel:03-5684-0888