

新規導入機材

KONOVA Slide K7 C120用DCリモートSET



レンタル価格 ￥2,000(税別)

スライダー本体の詳細は別途チラシをご覧ください

KONOVA
Professional Total Studio Solution

■ 主な仕様

- ・モーター名 : 1:264モーター
- ・スライド長 : 約1,100mm
- ・スピード(水平時) : 最高速……………約28秒(1,100mm) * 2~8kgにてスピードの変化が無い事を確認
最低速……………約45分(1,100mm) * 2~8kgにてスピードの変化が無い事を確認
- ・搭載荷重 水平時 : 当社推奨 0~8kg * 斜め、縦で使用の場合重力がかかるのでスピードが変化します。
(雲台込) 斜め時 : 当社推奨 0~6kg * 8kg相当搭載時に急なスタート/ストップを行うとカメラが揺れます。
* 重力がかかるので昇降時のスピードが違います。またランプを使用すると昇りの場合すぐ止まり、下りの場合伸びます。
* 推奨荷重は斜めの角度が45度以内を想定しています。それ以上は垂直と同じ4kgまでを推奨します。
- 垂直時 : 当社推奨 0~4kg * 重力がかかるので昇降時のスピードが違います。またランプを使用すると昇りの場合すぐ止まり、下りの場合伸びます。

**上記搭載荷重内でもランプをある程度使用しないとスタート/ストップの時は基本ガタつきが生じます。ご注意ください。
ランプ……スライドのスタート/ストップを滑らかにする機能。リモコンから手を離してからの移動距離は設定レベルにより可変出来ます。**

- ・リモコンケーブル長 : 175cm
- ・スピードレベル : 0~99
- ・ランプレベル : 0~99
- ・方向逆設定 : 有 ジョイスティックを長押しする事により左右進行方向の設定を逆転出来ます。
- ・電源 : 12V 当社保有HL9バッテリーにて約8時間程度駆動可能。

■ 主な特徴や注意点

- ・リモコンにスピードボリュームが立ち上がっているためリアルタイムにスピードの可変が可能。
- ・微速度走行をすることによりタイムラプス撮影が可能。

内容物

- ・1/264モーター(小ベルト付) ・リモコン ・Vマウント変換 ・ACアダプタ ・ACケーブル ・モーターマウントプレート ・予備ベルト2種
- ・ローラー ・ローラロックネジ ・モーター止めネジ ・ローラーカバー ・ローラーカバー止めネジ ・取説 ・冊子 x 2 ・ナノクランプ

ご質問や資料請求等はティスマン・サービスまで連絡をお願い致します

Tel:03-5684-0888