

記録フォーマット(ビデオ)		
XAVC Intra	XAVC-I 4K/QFHDモード	CBG、最大ビットレート600 Mbps MPEG-4 AVC/H.264
	XAVC-I HDモード	CBG、最大ビットレート223 Mbps MPEG-4 AVC/H.264
XAVC Long	XAVC-L QFHDモード	VBR、最大ビットレート150 Mbps MPEG-4 H.264/AVC
	XAVC-L HD 50モード	VBR、最大ビットレート50 Mbps MPEG-4 H.264/AVC
	XAVC-L HD 35モード	VBR、最大ビットレート35 Mbps MPEG-4 H.264/AVC

記録フォーマット(オーディオ)
LPCM 24ビット、48 kHz、4チャンネル

記録フレームレート		
XAVC Intra	XAVC-I 4Kモード	4096 × 2160/59.94P、50P、 29.97P、25P、24P、23.98P
	XAVC-I QFHDモード	3840 × 2160/59.94P、50P、 29.97P、25P、23.98P
	XAVC-I HDモード	1920 × 1080/59.94P、50P、 29.97P、25P、23.98P
XAVC Long	XAVC-L QFHDモード	3840 × 2160/59.94P、50P、 29.97P、25P、23.98P
	XAVC-L HD 50モード	1920 × 1080/59.94P、50P、 29.97P、25P、23.98P
	XAVC-L HD 35モード	1920 × 1080/59.94P、50P、 29.97P、25P、23.98P

記録・再生時間 (SONY CEA-G160T使用時)		
XAVC Intra	XAVC-I QFHDモード: 59.94P	約30分
	XAVC-I HDモード: 59.94P	約78分
XAVC Long	XAVC-L QFHDモード: 59.94P	約115分
	XAVC-L HD 50モード: 59.94P	約155分(CEA-G80T使用時)
	XAVC-L HD 35モード: 59.94P	約210分(CEA-G80T使用時)

バッテリー別連続動作時間の目安※	
BP-U30	使用不可
BP-U35	約105分
BP-U60	約165分
BP-U60T	約165分
BP-U70	約215分
BP-U90	約255分
BP-U100	約290分

※上記はいずれも連続動作時間です。実撮影時間は上記時間の約半分程度が目安とお考えください。
 ※本体、レンズ付、XAVC-I QFHD59.94P記録時、ビューファインダー点灯時、外部機器接続なし。