CR-X300 映像出力フォーマット表

	映像サイズ	フレームレート
SDI	3840 × 2160	29.97P、25.00P、23.98P(4:2:2 10 bit)
	1920 × 1080	59.94P/59.94i、50.00P/50.00i/25.00P、29.97P/23.98P(4:2:2 10bit)
	1280 × 720	59.94P、50.00P(4:2:2 10 bit)
HDMI	3840 × 2160	29.97P、25.00P、23.98P(4:2:2 10 bit)
	1920 × 1080	59.94P/59.94i、50.00P/50.00i/25.00P、29.97P/23.98P(4:2:2 10bit)
	1280 × 720	59.94P、50.00P(4:2:2 10 bit)

- ※SDI とHDMI で異なるフォーマットを選択することはできません。
- ※SDIで3840 × 2160 を選択している場合、HDMI に映像は出力されません。
- ※HDMI で3840 × 2160 を選択している場合、SDI に映像は出力されません。

[フレーム周波数 59.94 Hz]	-		
Ex			
1920 × 1080 59.94 fps, 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit)			
1280 × 720 59.94 fps, 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit)			
640 × 360 59.94 fps, 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit)			
[フレーム周波数 29.97 Hz]	[フレーム周波数 29.97 Hz]		
3840 × 2160 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit)			
1920 × 1080 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit)			
1280 × 720 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit)			
640 × 360 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit)			
[フレーム周波数 50.00 Hz]	[フレーム周波数 50.00 Hz]		
1920 × 1080 50.00 fps, 25.00 fps, 12.50 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit)			
IP 1280 × 720 50.00 fps, 25.00 fps, 12.50 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit)			
640 × 360 50.00 fps, 25.00 fps, 12.50 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit)			
[フレーム周波数 25.00 Hz]	[フレーム周波数 25.00 Hz]		
3840 × 2160 25.00 fps, 12.50 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit)			
1920 × 1080 25.00 fps, 12.50 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit)			
1280 × 720 25.00 fps, 12.50 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit)			
640 × 360 25.00 fps, 12.50 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit)			
[フレーム周波数 23.98 Hz]	[フレーム周波数 23.98 Hz]		
3840 × 2160 23.98 fps, 11.99 fps, 5.99 fps (4:2:0 8 bit)			
1920 × 1080 23.98 fps, 11.99 fps, 5.99 fps (4:2:0 8 bit)			
1280 × 720 23.98 fps, 11.99 fps, 5.99 fps (4:2:0 8 bit)			
640 × 360 23.98 fps, 11.99 fps, 5.99 fps (4:2:0 8 bit)			

※JPEG はフレーム周波数によって1 パターン固定(フォーマットは固定で選択することはできません)

解像度:1280 × 720

フレーム周波数59.94/29.97 Hz 選択時 14.99 fps

フレーム周波数50.00/25.00 Hz 選択時12.50 fps

フレーム周波数23.98 Hz 選択時11.99 fps