

VideoAssist7 12G フォーマット表

SDIビデオフォーマット	
SD	525i59.94 NTSC、625i50 PAL
HD	720p50、720p59.94、720p60 1080p23.98
	1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、
	1080p50、1080p59.94、1080p60 1080PsF23.98、
	1080PsF24、1080PsF25、1080PsF29.97、
1080PsF30 1080i50、1080i59.94、1080i60	
2K	2Kp23.98 DCI、2Kp24 DCI、2Kp25 DCI、
	2Kp29.97 DCI、2Kp30 DCI
	2KPsF23.98 DCI、2KPsF24 DCI、2KPsF25 DCI、
	2KPsF29.97 DCI、2KPsF30 DCI
Ultra HD	2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、
	2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60
4K	4Kp23.98 DCI、4Kp24 DCI、4Kp25 DCI、
	4Kp29.97 DCI、4Kp30 DCI
SDI規格	SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 296M、 SMPTE 425M、SMPTE 2084
対応SDIメタデータ	HD RP188
オーディオサンプリング	テレビ標準サンプルレート(48 kHz/24-bit)
ビデオサンプリング	4:2:2 YUV
カラースペース	REC 601、REC 709、REC 2020
HDRサポート	HDR10、Hybrid Log Gamma
対応マルチレート	SDI/HDMIは、270 Mb/s、1.5 Gb/s、3 Gb/s、 6 Gb/s、12 Gb/sで切替可能
SDI RAW	Blackmagic RAW

HDMIビデオフォーマット	
SD	525i59.94 NTSC、625i50 PAL
HD	720p50、720p59.94、720p60
	1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、
	1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60
	1080i50、1080i59.94、1080i60
Ultra HD	2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、
	2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60
4K	4Kp23.98 DCI、4Kp24 DCI、4Kp25 DCI、
	4Kp29.97 DCI、4Kp30 DCI
HDRサポート	HDR10、Hybrid Log Gamma
コピー防止	著作権で保護されたHDMIソースからのキャプチャーはできません。コンテンツをキャプチャー・配信する前に、著作権の所有を確認してください。