

## 対応フォーマットについて

本機は、標準で1080/59.94P、50P、59.94i、50i、1280x720P/59.94P、50PおよびHDRフォーマットに対応しています。  
1080は1920x1080を指し、4Kは3840x2160を指します。

### SDIモード

対応フォーマット
1080/59.94i/P(2x)
1080/50i/P(2x)
1080/59.94i/P(3x)/(4x)
1080/50i/P(3x)/(4x)
1080/59.94i/P(6x)
1080/50i/P(6x)
1080/29.97PsF/23.98PsF/25PsF/24PsF
4K/59.94P/29.97P/23.98P/50P/25P/24P
HD(RGB444)

### CCUモード

対応フォーマット
1080/59.94P(2x)
1080/50P(2x)
1080/59.94P(3x)/(4x)
1080/50P(3x)/(4x)
1080/59.94P(6x)
1080/50P(6x)/(8x)
1080/29.97PsF/23.98PsF/25PsF/24PsF
4K/59.94P/29.97P/23.98P/50P/25P/24P*2
4K/59.94P(2x)*4
4K/50P(2x)*4
4K/59.94P(3x)/(4x)*3*4
4K/50P(3x)/(4x)*3*4
HD(RGB444)

\*2) OUTPUT FORMATの60.00Hzの設定がENABLEの場合、60Pにも対応します。

\*3) HKCU-UHF50を装着したHDCU5000との接続時のみ有効です

\*4) HZC-HFR50とHZC-UHD50の両方が必要です。