

Clear-Com RS-602 仕様書

概要

2CH ベルトパック型リモートステーション

機能

A、B 2系統のうち1系統を選択し、通信する機能を持つ

仕様

一般

ラインレベル	- 14dB、+ 5dB MAX
ブリッジインピーダンス	15,000Ω 以上
サイドトーンナル	35dB 以上
動作電圧	12V ~ 32V
消費電流	平常時 55mA、通話時 62mA、コール時 80mA
動作温度	0 ~ 70°
寸法(突起部含まず)	116(H) × 95(W) × 34(D)mm
重量	0.22kg

マイクプリアンプ

インピーダンス	200Ω
ゲイン	+ 41dB
周波数特性	200Hz ~ 12,000Hz

ヘッドフォンアンプ

負荷インピーダンス	50 ~ 2,000Ω
出力レベル	+ 17dBv
歪率	< 0.1% THD 1kHz
周波数特性	100Hz ~ 18,000Hz
ゲイン	+ 34dB

プログラム入力

入力感度	- 20dBv ~ + 10dBv
周波数特性	50Hz ~ 18kHz ± 2dB

コネクタ

ヘッドセット	4ピン XLRタイプ メス × 1
AUXヘッドセット	2.5mm ミニジャック (オプションヘッドセット CC-25用)
インターカムライン	6ピン XLRタイプ オス × 1 6ピン XLRタイプ メス × 1
データジャック	3.5mm ミニジャック : RS-232