

DWR-P01DN/Gは、ポータブルベースユニットに収納でき、設置用としても持ち出し用としても運用できる高性能ポータブルレシーバー/単3形バッテリータイプです。

主な仕様


チューナー部	
受信方式	: トウルーダイバーシティ方式
回路方式	: ダブルスーパーヘテロダイン
受信周波数	: 1240.150~1251.825MHz、25kHz間隔の468波 1253.175~1259.850MHz、25kHz間隔の268波
局部発信方式	: 水晶制御PLLシンセサイザー
アンテナ端子	: BNC-R、50Ω
感度	: 20dBμ以下(ビットエラーレート=1×10 ⁻⁵ 時、S/N劣化なし)
オーディオ部	
出力端子	: ヘッドホン端子…ステレオミニジャックインピーダンス16~63Ω アナログ出力端子…(1/2) XLR-3-32タイプ デジタル出力端子…BNC-R、75Ω
入力端子	: WORD SYNC IN端子 BNC-R、75Ω終端機能付き(32~96kHz)
基準出力レベル	: -58dBu -36dBFS/-20dBFS切替
ダイナミックレンジ	: 106dB以上(A-weighted)
全高調波ひずみ率	: 0.03%以下(コーデックモード1、2設定時) 0.3%以下(コーデックモード3設定時)
音声遅延時間	
アナログ出力	: 1.9msec(コーデックモード1設定時)(送受 3.4msec) 0.5msec(コーデックモード2設定時)(送受 1.5msec) 1.9msec(コーデックモード3設定時)(送受 4.0msec)
デジタル出力	: 1.9msec(コーデックモード1設定時)(送受 3.4msec) 1.5msec(コーデックモード2設定時)(送受 2.5msec) 2.8msec(コーデックモード3設定時)(送受 4.9msec)
一般	
電源	: DC 9.0V(単3形アルカリ乾電池6本) DC 12.0V(DC IN)
電力概要	: 乾電池持続時間約5時間 (外気温25℃、ソニー単3形アルカリ乾電池、 ワイヤレスリモートコントロール機能OFF、 ディスプレイの自動消灯設定AUTO OFF、 デジタル出力OFF、ヘッドホン未接続で2チャンネル連続使用時)
許容動作温度	: 0~50℃
許容保存温度	: -20~+60℃
ワイヤレスリモートコントロール: 2.4GHz帯 IEEE802.15.4 準拠	
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約140×98×36mm(アンテナおよび突起部を除く)
質量	: 約620g(電池含む、アンテナ含まず)
付属品	
ホイップアンテナ(2)、DC電源ケーブル(4ピン端子用)(1)、ソフトケース(1)、Vマウントアダプター(1)、 ショルダーベルト(1)、電池ケース(予備)(1)、帯域識別ラベル(1)、CD-ROM(1)	

DWT-B01N/Gは、デジタルならではの圧倒的な高音質を実現し、1.2GHz帯をカバーする小型・軽量のトランスミッターです。

主な仕様

送信部	
発振方式	: 水晶制御PLLシンセサイザー
使用周波数(送信周波数)	: 1240.150~1251.825MHz、25kHz 間隔、468 波 1253.175~1259.850MHz、25kHz 間隔、268 波
空中線電力(送信電力)	: 1/10/50mW 切り換え
アンテナ型式	: $\lambda/4$ フレキシブルワイヤー
占有周波数帯幅	: 192kHz 以下(工事設計認証における占有周波数帯幅は288kHz)
音声遅延時間	: MODE1…送受3.4msec、MODE2…送受1.5msec、MODE3…送受4.0msec
周波数の許容偏差	: ± 6.5 ppm
電波型式	: G1EまたはG1D
変調方式	: $\pi/4$ Shift QPSK
オーディオ部	
最大入力レベル	: マイク…-22dBu(アッテネーター0dB 設定時) ライン…+24dBu
音声アッテネーター	: 0~48dB(3dBステップ可変) ※マイクレベル入力設定時のみ
マイク入力端子	: SMC9-4S(凹)
入力インピーダンス	: 4.7k Ω 以上
周波数特性	: 20~22,000Hz
全高調波ひずみ率	: 0.03%以下
ダイナミックレンジ	: 106dB以上 0dBu=0.775V
一般	
電源	: DC3.0V(単3形アルカリ乾電池2本)
消費電流	: 最大DC 460mA(DC 3V、空中線電力50mW時)
乾電池寿命	: 連続使用約5時間(外気温25℃、ソニー単3形アルカリ乾電池、 10mW出力、オーディオコーデックモードの設定 MODE1、 ワイヤレスリモートコントロール機能OFF、ディスプレイの自動消灯設定AUTO OFF)
ワイヤレスリモートコントロール	: 2.4GHz帯 IEEE802.15.4準拠
許容動作温度	: 0~50℃
許容保存温度	: -20~+60℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約63×141×17mm(アンテナ含む)
質量	: 約125g(乾電池含む)
付属品	
ラベリアマイクホン(ウィンドスクリーン、横型ホルダークリップ含む)(1)、電池ケース(予備)(1)、ソフトケース(1)、 マイクケーブル(XLR3ピン凹~SMC4ピン凸)(1)、USBアダプターケーブル(1)、キャリングケース(1)、 ワランティブックレット(1)、ご使用になる前に(1)、CD-ROM(1)、ネームラベル(1)、帯域識別ラベル(1)、アンテナチューブ(2)	

外形寸法図



単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。